

Olej silnikowy**PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30**

Zakres: PETRONAS Urania 5000

Długi opis: Syntetyczny olej silnikowy wykorzystujący technologię StrongTech™, niskopopiołowy olej silnikowy (low SAPS), do zastosowań w wysokoobciążonych silnikach Diesla Euro VI i Euro V, wyposażonych w układy oczyszczania spalin wykorzystujące technologie DPF, SCR, DOC i EGR. Jest odpowiedni również do starszych silników z turbodoładowaniem i silników wolnossących

 [Kartę produktu](#)  [Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa](#)

Lepkość: 5W-30

Specyfikacje przemysłowe: API CK-4, API CJ-4, API SN ACEA E6, E7, E9 JASO DH-2

Zatwierdzenia OEM: Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M3677 MB-Approval 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Scania LDF-4 Volvo VDS-4.5

Wydajność OEM: CAT ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS93K222/218 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) Ford WSS-M2C213-A MAN M3477 Scania Low Ash Volvo VDS-4

Aplikacje - dla stron konsumentów: Pojazdy ciężarowe (HD)

Sektor (y): Transport drogowy